



Leveringsprogram - Lagerført høytrykkslaminat

	KODE	NAVN	SERIE	NCS	RAL	OVERFLATE	BESTILL VAREPRØVE
	F1040	Alpino	Colors	S 0502-G50Y	9010	MAT	Bestill prøve
	F1535	Tornado	Colors	S 4500-N	7036	MAT	Bestill prøve
	F1994	Fox	Colors	S 3500-N	7004	MAT	Bestill prøve
	F2253	Diamond Black	Colors	S 9000-N	9011	MAT	Bestill prøve
	F2255	Polar White	Colors	S 0500-N	9016	MAT	Bestill prøve
	F2296	Sno White	Colors	S 0502-Y	9010	MAT	Bestill prøve
	F2297	Terril	Colors	S 7502-B	7016	MAT	Bestill prøve
	F5342	Earth	Colors	S 6005-Y20R	7016	MAT	Bestill prøve
	F5374	Elegant Oak				NAT	Bestill prøve
	F7603	Bio-Oak				MAT	Bestill prøve
	F7837	Graphite	Colors	S 8000-N	8019	MAT	Bestill prøve
	F7853	Ocean Grey	Colors	S 3010-G20Y	150 70 10	MAT	Bestill prøve
	F7912	Storm	Colors	S 6502-B	7015	MAT	Bestill prøve
	F7921	Birch				MAT	Bestill prøve
	F7927	Folkestone	Colors	S 2500-N	7035	MAT	Bestill prøve
	F7928	Mouse	Colors	S 5000-N	7037	MAT	Bestill prøve
	F7949	Soft White	Colors	S 0500-N	9016	MAT	Bestill prøve
	F9266	Citadel	Colors	S 6502-Y	7039	MAT	Bestill prøve
	Fenix 0720		Colors			Anti-fingerprint	

Standard platestørrelse (mm): 2150 x 950 og 2350 x1300

Laminat ark (tynne) bestående av trebaserte fiberlag impregnerert med varmeherdende harpiks og overflatedekor på den ene siden.
 Kvalitet: HPL/EN 438-3 HGS: Horisontalt, generell bruk, standard dekorativt høytrykkslaminat.
 Tykkelse: 0,7 mm (nominell tykkelse), ensidig Ytterligere brannhemmende kvaliteter er tilgjengelig på forespørsel (sjekk for tilgjengelige alternativer).

Legg merke til at fargesystemene og deres koder representerer den nærmeste tilgjengelige fargen i det spesielle fargesystemet og er kun veiledende.