

# nordicdoor



## PREMIUM DØRSERIE

LAGERFØRTE YTTERDØRER AV DEN BESTE KVALITET



# Norsk produserte ytterdører, laget for det nordiske klimaet!

Premium serien er Nordic Door sin helt nye og eksklusive ytterdørserie.

Så langt er det kun Nina dørene som eksisterer i denne serien.

Ytterdørene lagerføres i 80mm tykkelse med en overflate i dekorlaminat og er mer robuste enn andre ytterdører.



Nina tett

Nina m/glass



Dør: Nina tett

## INFORMASJON OM NINA I PREMIUM-SERIEN

### Bra for miljøet og for lommeboka

Hvor mye energi og strøm som kreves for å holde på varmen om vinteren og kulden om sommeren henger sammen med hvor mye varme og kulde som slippes ut. Mange tenker kanskje ikke på at ytterdøren ofte kan være en synder til uønsket varme- og kuldetap, samt fyringsutgifter.

Premium-serien har bransjens beste isolerende egenskaper med U-verdi helt ned til fantastiske 0.58. En så lav verdi gjør at disse dørene er godkjente etter passivhusstandard NS 3700. Ytterdørene produseres i 80mm tykkelse for best mulig isoleringsevne og med 3-lags energiglass for å forsterke U-verdien. Tette ytterdører har U-verdi 0.58, halvt glass har 0.69 og helt glass har 0.94.

Da ytterdøren har en overflate/yttersjikt i dekorlaminat har den en svært god beskyttelse mot slitasje samtidig som den er svært enkel å vedlikeholde. I tillegg er den også vær- og vannbestandig og er laget for nordiske forhold. Sporene i ytterdørene gir også et mer naturlig preg, samtidig som den har en slett innside. Alt i alt er dette ytterdører som er verdt å investere i da de både har en lang levetid og er miljøvennlige.

### Digital print - en ny produksjonsmetode!

Produksjonsmåten for dekorlaminat-overflaten utføres av en digital printmaskin. Grunnplaten som blir printet på består av kompaktlaminat som tilsvarer høytrykkslaminat, som normalt brukes om tynnlaminat (0.6, 0.8 og 0.9mm). Dette er kraftpapir som limes sammen med fenollim til ønsket tykkelse og densiteten ligger på rundt 1500 kg.

Overflaten blir påført klarlakk med UV filter som gir ytterdøren beskyttelse mot sol, samt vær og vind. På overflaten er det også 10 års fargegaranti.

### TEKNISK INFORMASJON

- **Mål:**  
A-mål: 80mm  
B-mål: 22mm  
C-mål: 58mm
- **Dørblad:** dekorlaminat eik m/struktur i Glans 20. Innside, kanter og karm i dempet sort.
- **Størrelse:** 990 x 2090
- **Dekor:** sporfrest dekor utvendig og slett innside.
- **Karm:** 92mm bredde m/foringsnot. Sort karm i NCS S9000-N. Ramtre i kjerneved av furu.
- **Terskel:** HC-terskel i kompositt.
- **Beslag:** FG godkjent låskasse 8765, sylinder 1296 og sluttstykke 1889-11. 4 stk. sorte og justerbare hengsler.
- **Glass:** 3 lags energi og klart glass leveres dersom annet ikke er spesifisert.
- **U-verdi:** Tett = 0,58.  
Halvt gl = 0,69.
- **Lysåpning:**  
Lysåpning ved 90gr åpning.  
Lysåpning ved 180gr åpning.
- Ingen overbygg.
- Leveres med sammensatt karm og tettelst på dørblad.

### Tillegg:

- Skjulte hengsler
- Frostet glass
- Hvit eller annen NCS farge på innsiden, karm og kanter.
- Brann- og lyd egenskaper



**INNSIDE**

*Dør: Nina m/glass*

# nordicdoor


**TILBUDSFØRESPØRSLER  
OG BESTILLING SENDES TIL:**  
[salg@nordicdoor.no](mailto:salg@nordicdoor.no)

## **HOVEDKONTOR**

Besøksadresse: Travveien 3, 4580 Lyngdal  
Sentralbord: 38 33 05 00 eller [post@nordicdoor.no](mailto:post@nordicdoor.no)

## **Avd. QUICK LAGER**

Besøksadresse: Risedalen 40, 4626 Kristiansand



HOUSE OF  
BUILDERS

Nordic Door tar forbehold om eventuelle trykkfeil. Valutaforbehold.  
Farger og detaljer kan avvike i forhold til bilde.

Besøk vår nettside på [www.nordicdoor.no](http://www.nordicdoor.no) eller våre sosiale medier

